


## Proposta d'ordine

N° P1394 del 27-11-2009



### Capitolati

Codice	Componente	Capitolato
		<b>VMW 296/3-5 H</b>
0010002497		<p>Caldia murale a condensazione Vaillant ecoBLOCK pro VMW 296/3-5, combinata. Modalità di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IPX4D; marcatura CE; classe 5 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Certificazione "tre stelle" per il confort sanitario secondo prEN 13203. Campo di potenza termica (40/30 °C): 9,8 kW-26,0 kW Rendimento a potenza nominale (40/30 °C): 106% Rendimento al 30%: 107,2%</p> <p>Componenti: valvola gas dotata di modulatore pneumatico; bruciatore ecologico in acciaio speciale; ventilatore centrifugo a giri variabili con sensore ad effetto Hall; pompa di circolazione elettronica con dispositivo elettronico antibloccaggio; by-pass regolabile; scambiatore primario gas combusti/acqua a condensazione integrale, a tenuta stagna totale, dotato di termostato di sicurezza, vaso d'espansione da 10 litri; valvola di sicurezza lato riscaldamento 3 bar; sonde NTC per il controllo elettronico della modulazione e delle funzioni di sicurezza; sensore di pressione ad effetto hall per il monitoraggio della pressione dell'impianto di riscaldamento; valvola a tre vie di commutazione sanitario / riscaldamento dotata di dispositivo elettronico antibloccaggio; scheda elettronica dotata di microprocessore e connessione per sistema di termoregolazione eBUS; display digitale con testi e simboli in chiaro; sistema DIA per la diagnostica dell'apparecchio e l'adattamento dell'apparecchio all'impianto di riscaldamento; manometro; predisposizione per montaggio centralina di termoregolazione a bordo caldaia; flussometro con sensore ad effetto Hall per il riconoscimento e la quantificazione del prelievo sanitario; scambiatore secondario acqua/acqua a piastre metalliche in acciaio saldobrasato; sonde NTC per il controllo della temperatura reale del prelievo sanitario e della funzione di preriscaldamento; raccordo integrato per sistema di aspirazione/scarico fumi coassiale D60/100 con prese per analisi combustione e possibilità di collegamento a sistema di aspirazione /scarico fumi sdoppiato DN 80/80; mantello facilmente removibile con pannelli in acciaio verniciati bianchi a fuoco ad elevata robustezza e stabilità.</p>
306210		<b>RUBINETTO GAS 3/4" A SQUADRA PER CALDAIE serie PLUS, PRO, aqua, TEC</b>
306200		<p><b>KIT SARACINESCHE A SQUADRA (PER DIMA VAILLANT) PER CALDAIE serie PLUS, PRO, aqua, TEC</b></p> <p>Kit saracinesche riscaldamento a squadra per caldaie della serie PLUS, PRO, aqua e TEC</p>

[X Chiudi](#)
[Stampa html](#)